

CORTINA HOSPITALARIA

DESCRIPCIÓN

El sector salud siempre ha sido uno de los más demandantes en productos que ayuden a la protección del personal prestador del servicio y sus usuarios; las cortinas hospitalarias tienen un rol primordial en los ambientes destinados para estos servicios, pues además de dar privacidad, con los debidos procesos de desinfección, actúan como barrera protectora para evitar la transmisión de infecciones o enfermedades, garantizando la protección de colaboradores y pacientes.

Panorama presenta la nueva línea de Cortinas Hospitalarias:

TELA UNIVERSAL CLORORESISTENTE: una cortina elaborada con telas 100% poliéster, tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales que permanece a través de los lavados actuando como un escudo protector. Resistente a productos desinfectantes exigidos en el sector hospitalario.

TELA ANTIFLUIDO T180: elaborada con tela 100% poliéster, base con tecnología antifluido garantizada en los primeros 50 lavados caseros, de tacto suave y confortable al contacto con la piel gracias a su construcción con hilazas de microfibra. De fácil limpieza y secado.



FICHA TÉCNICA

CORTINA HOSPITALARIA

TELA	ALTO MÁX SOLO TELA	ALTO MÁX CON TELA Y MALLA	NORMATIVIDAD TEXTIL EN ESPACIOS DE SALUD AAM PB 70:
CORTINA HOSPITALARIA	1,80	2,40	

TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	REPELENCIA AGUA:	COMPOSICIÓN:
UNIVERSAL CLORORESISTENTE	TEJIDO PLANO	150 ± 3 cm ASTM D3774	133 + 7 g/m 2 ASTM D 3776-20 OPC.C	Min 90.00 e AATCC 2017	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER
TECNOLOGÌA			OTRAS TECNOLOGIAS	BLOQUEO UVA 96.00% AATCC 183 BLOQUEO UVB 99.00% AATCC 183	

NOTA:

- La altura entre 1,8m y 2,4m se alcanza con la adición de la Malla Kasac.
- La confección es con costura.
- La cortina hospitalaria incluye 50% más de tela para lograr ondas.

FICHA TÉCNICA

CORTINA HOSPITALARIA

TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	REPELENCIA AGUA:	COMPOSICIÓN:
T180	TEJIDO PLANO	183 ± 3 cm ASTM D3774	133 ± 7 g/m2 ASTM D3776 OPC. C	Min 90.00 e AATCC 22	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER
TECNOLOGÌA	DURABILIDAD	LAFGARD			

TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	COLUMNAS:	COMPOSICIÓN:
MALLA KASAC	TEJIDO PUNTO	300 + 2 cm ASTM D3774	129.5± 6,5 g/m 2	6±1 hilo/cm	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

NOTA:
- La altura entre 1,8m y 2,4m se alcanza con la adición de la malla kasac.
- La confección es con costura.
- La cortina hospitalaria incluye 50% más de tela para lograr ondas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LAVADO

CORTINA HOSPITALARIA

• Derecho tela: Lado Marcado.

• En el proceso de desinfección preparar la solución con agua e Hipoclorito de Sodio máximo 3000 ppm o Amonio Cuaternario máximo al 30%, esta puede aplicarse como aspersión o proceso de lavado.

• En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados Celsius. Proceso delicado.

• No aplicar desinfectante directamente sobre la tela.

• Se recomienda lavar y desinfectar antes del proceso de esterilización.

• Las prendas y/o artículos de color blanco se deben lavar separadamente.

• No adicionar suavizante para telas.

• No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluido.

• No retorcer ni exprimir.

• Se puede secar en máquina. Temperatura normal.

• Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 C.

• No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

• Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.

• En lavado industrial, no superar los 60 C durante 15 minutos (Evaluado en 20 ciclos de lavado).

• En procesos con autoclave, esterilizar a una temperatura máxima de 134 C durante 30 minutos.

• No mezclar colores claros con oscuros en el lavado.

• Utilizar jabones o detergentes comerciales.

• Lavar con colores similares.

• No almacenar en húmedo.

• No remojar.

• Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.

• Secado a la sombra.

• Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

*Las instrucciones de cuidado y lavado aplican para las referencias T180 y Universal Cloresistente

BENEFICIOS

CORTINA HOSPITALARIA

BENEFICIOS	CLORO RESISTENTE	T180
Base con certificación OEKO-TEX STD 100.	X	X
Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro.	X	
Base con tecnologías garantizadas por 20 ciclos de esterilización en autoclave (Ver Instrucciones de Cuidado).	X	
Base con tecnologia antifluido garantizada en los primeros 50 lavados caseros.	X	X
Colores resistentes a soluciones de Hipoclorito de Sodio (Cloro) con concentraciones hasta 3000 ppm: 4 cucharadas (60 ml) de hipoclorito comercial al 5.25% en un litro de agua.	X	
Con buen toque y caída.	X	X
Cuenta con tecnología Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales protegiéndola del polvo e impidiendo que penetre en el tejido, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.	X	X
Cumple los requerimientos de barrera NIVEL 1 según AAMI PB70.	X	
Es suave y confortable al contacto con la piel.	X	X
Gracias a la tecnologia de proteccion solar, protege al usuario final contra los rayos UV, con factor de proteccion UPF 50.	X	X
Se identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.	X	X

IMÁGENES DE REFERENCIA

CORTINA HOSPITALARIA







LISTA DE PRECIOS

CORTINA HOSPITALARIA

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ALTO MÁX SOLO TELA (m)	ALTO MÁX TELA + MALLA (m)	PRECIO PÚBLICO / M2	
				PRODUCTO COMPLETO	TELA CONFECCIONADA
TELA ANTIFLUIDO T180	m2	1,80	2,40	107.000	92.000
TELA UNIVERSAL CLORORESISTENTE	m2	1,50	2,30	112.000	100.000
ÁNGULO	UND	N/A	N/A	50.000	
RIEL COMPLETO	Metro lineal	N/A	N/A	80.000	

Importante:

* Precios antes de IVA.
* Los precios para producto completo incluyen las telas, los rieles y los accesorios para permitir el movimiento.
* La cortina hospitalaria se fabrica con tela Antifluido T180 o tela Universal Clororesistente y Malla Kasac.
* La altura máxima que se puede lograr con la tela Antifluido T180 es de 1,8m y con la tela Universal Clororesistente 1,5m.
* Para lograr una altura mayor a 1,8m con la tela Antifluido T180 se debe usar malla Kasac (Altura máxima lograda de 2,4m)
* Para lograr una altura mayor a 1,5 m con la tela Universal Clororesistente se debe usar malla Kasac (altura máxima lograda de 2,3m)
* En caso de necesitar una altura mayor a la descrita en los dos items anteriores, deben realizarse uniones verticales con costura.
* El cliente debe pedir el ancho y alto del espacio que debe cubrir la cortina.
* La cortina hospitalaria incluye 50% más de tela para generar ondas (ver imágenes de referencia).
* El precio de la tela confeccionada no incluye riel, ganchos, ni rodachines.
* La tela confeccionada corresponde a la unión de la tela con la malla, va cosida con hilo.
* El riel completo incluye: el riel, los ganchos y las rodachines.

Las muestras del catálogo tienen por finalidad dar una aproximación al cliente del producto. El tono de las telas puede tener variaciones respecto a estas muestras. El producto a su vez, puede tener cambios naturales en las telas por condiciones ambientales y/o de exposición solar.
Siempre consulte la información técnica del producto contenida en cada sección y las condiciones de garantía al final de esta lista o en nuestro cotizador, para confirmar nuestras especificaciones y condiciones de fabricación.
• Para solicitar el pedido especifique el ancho y el alto del espacio que debe de cubrir la cortina.
• Para cortina con curva, debe solicitar los ángulos necesarios como accesorios adicionales.

Panorama se reserva el derecho a hacer modificaciones de precios a esta lista, cuando lo considere necesario.
Las imágenes donde se recrean los productos , tienen como finalidad realizar una simulación de los productos ofrecidos.
El pecio del angulo de la cortina es por unidad antes de IVA (Valor adicional para cortinas con curva).

COLORES DISPONIBLES

Tela Universal Clororesistente



*Los colores disponibles están sujetos a confirmación previa.

*Las imágenes tienen por finalidad dar una aproximación al cliente del producto.

*El tono de las telas puede variar con respecto a las de referencia.

*El producto final puede tener cambios naturales en las telas por condiciones ambientales y/o de exposición solar.

COLORES DISPONIBLES

Tela Antifluido T180



*Los colores disponibles están sujetos a confirmación previa.

*Las imágenes tienen por finalidad dar una aproximación al cliente del producto.

*El tono de las telas puede variar con respecto a las de referencia.

*El producto final puede tener cambios naturales en las telas por condiciones ambientales y/o de exposición solar.

Panorama®

Planta: km 8 vía Pereira-Cerritos finca Jauja, Pereira, Risaralda, Colombia • **PBX** 606 3402520.
Bogotá: calle 121 N 6-46, centro empresarial Paseo Real · **PBX**: + 571 6570066 · **FAX**: +571 6570666.

Línea de atención nacional 01 8000 112200 · **Pereira 606 3402520** · **Bogotá** 601 7467277 · **Medellín** 604 6040742 · **Cali** 602 4857906 · **Barranquilla** 605 3855507 · **Ibague** 608 2770530 · **Bucaramanga** · 607 6972219 · **Cúcuta** 607 5956355 · **Pasto** 602 7374049 · **Neiva** 608 8630773 · **Celular** 320 6685573, 310 4228599, 310 4035812, 314 8944952, 314 8944961, 310 4982680, 321 7469162.

www.persianaspanorama.com

Panoramasasoficial

CO-SC 823-1